

お客様各位

2016年1月吉日

GC カラム G-column 部品、G-column の一部価格改定のお知らせ

謹啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は本機構製品にご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

昨今の原材料費、加工費の高騰に伴う採算性の悪化により、一部製品につきまして社内努力によって抑えていた価格の据え置きが困難となって参りました。まことに不本意ながら、製品の品質維持、お客様へのサービス向上のため、長年販売しておりました G-column 部品、G-column の一部の価格を改定させていただきます。

価格改定製品	G-column 部品	ワンタッチインサート ガラスインサート ステンレス製接続管 カラムハンガー
	G-column	G-100 膜厚 0.5 μ m カラム長さ 20 m, 40 m G-100 膜厚 1 μ m カラム長さ 10 m G-205 膜厚 0.1 μ m カラム長さ 20 m, 40 m G-205 膜厚 0.5 μ m カラム長さ 20 m, 40 m G-205 膜厚 1 μ m カラム長さ 10 m G-230 膜厚 0.5 μ m カラム長さ 20 m, 40 m G-230 膜厚 1 μ m カラム長さ 20 m, 40 m G-230 膜厚 2 μ m カラム長さ 20 m, 40 m G-250 膜厚 0.5 μ m カラム長さ 20 m, 40 m G-300 膜厚 0.5 μ m カラム長さ 20 m, 40 m G-450 膜厚 1 μ m カラム長さ 20 m, 40 m

上記価格改定に伴い、セットでの部品販売を中止いたします。

販売中止	ワンタッチインサート 接続部品一式 ステンレス製接続管 接続部品一式
------	---------------------------------------

改定時期	2016年4月1日受注分より
------	----------------

詳細につきましては、価格改定一覧をご覧ください。お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何とぞ事情ご賢察の上、ご了承賜りますよう、お願い申し上げます。

ご不明な点につきましては、東京事業所クロマト技術部へご連絡ください。

一般財団法人化学物質評価研究機構
東京事業所 クロマト技術部
TEL: 0480-37-2601 / FAX: 0480-37-2521
E-mail: chromat@ceri.jp

価格改定一覧

価格は税別です

製品名	Cat. No.	型式	内容	新価格 (円) 2016年4月1日～	旧価格 (円)
ワンタッチインサート	440100	GF-2	注入口側 RN-5, RN-6 (用 2本)	10,000	7,000
	440200	GF-3	検出器側 RN-5, RN-6 (用 2本)	10,000	7,000
ガラスインサート	440900	SN-1	検出器側 (2本)	6,000	4,000
	440700	SN-2	注入口側 島津GC以外 注入口側 (2本)	6,000	4,000
	440800	SN-2A	注入口側 島津GC専用 注入口側 (2本)	12,000	10,000
ステンレス製接続管	420500	SC-1	注入口側, 検出器側 (各1本)	25,000	12,000
カラムハンガー	460900	CF-1	(1本)	2,000	1,000

製品名	Cat. No.	長さ	仕様	新価格 (円) 2016年4月1日～	旧価格 (円)
G-100 膜厚 0.5 μm	110500	20m	カラム本体	67,000	57,000
	110501	20m	リードキャピラリー仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	75,000	65,000
	110504	20m	リードキャピラリー仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	75,000	65,000
	110507	20m	リードキャピラリー仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	75,000	65,000
	110502	20m	ワンタッチインサート仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	77,000	67,000
	110505	20m	ワンタッチインサート仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	77,000	67,000
	110508	20m	ワンタッチインサート仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	83,000	73,000
	110503	20m	ステンレス接続管仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	82,000	72,000
	110506	20m	ステンレス接続管仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	82,000	72,000
	110509	20m	ステンレス接続管仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	86,000	76,000
	110600	40m	カラム本体	100,000	80,000
	110601	40m	リードキャピラリー仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	108,000	88,000
	110604	40m	リードキャピラリー仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	108,000	88,000
	110607	40m	リードキャピラリー仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	108,000	88,000
	110602	40m	ワンタッチインサート仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	110,000	90,000
	110605	40m	ワンタッチインサート仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	110,000	90,000
	110608	40m	ワンタッチインサート仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	116,000	96,000
	110603	40m	ステンレス接続管仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	115,000	95,000
	110606	40m	ステンレス接続管仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	115,000	95,000
110609	40m	ステンレス接続管仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	119,000	99,000	
G-100 膜厚 1 μm	110700	10m	カラム本体	42,000	30,000
	110701	10m	リードキャピラリー仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	50,000	38,000
	110704	10m	リードキャピラリー仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	50,000	38,000
	110707	10m	リードキャピラリー仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	50,000	38,000
	110702	10m	ワンタッチインサート仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	52,000	40,000
	110705	10m	ワンタッチインサート仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	52,000	40,000
	110708	10m	ワンタッチインサート仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	58,000	46,000
	110703	10m	ステンレス接続管仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	57,000	45,000
	110706	10m	ステンレス接続管仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	57,000	45,000
	110709	10m	ステンレス接続管仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	61,000	49,000
	G-205 膜厚 0.1 μm	120100	20m	カラム本体	67,000
120101		20m	リードキャピラリー仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	75,000	65,000
120104		20m	リードキャピラリー仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	75,000	65,000
120107		20m	リードキャピラリー仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	75,000	65,000
120102		20m	ワンタッチインサート仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	77,000	67,000
120105		20m	ワンタッチインサート仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	77,000	67,000
120108		20m	ワンタッチインサート仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	83,000	73,000
120103		20m	ステンレス接続管仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	82,000	72,000
120106		20m	ステンレス接続管仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	82,000	72,000
120109		20m	ステンレス接続管仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	86,000	76,000
120200		40m	カラム本体	100,000	80,000
120201		40m	リードキャピラリー仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	108,000	88,000
120204		40m	リードキャピラリー仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	108,000	88,000
120207		40m	リードキャピラリー仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	108,000	88,000
120202		40m	ワンタッチインサート仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	110,000	90,000
120205		40m	ワンタッチインサート仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	110,000	90,000
120208		40m	ワンタッチインサート仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	116,000	96,000
120203		40m	ステンレス接続管仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	115,000	95,000
120206		40m	ステンレス接続管仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	115,000	95,000
120209		40m	ステンレス接続管仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	119,000	99,000
G-205 膜厚 0.5 μm	120500	20m	カラム本体	67,000	57,000
	120501	20m	リードキャピラリー仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	75,000	65,000
	120504	20m	リードキャピラリー仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	75,000	65,000
	120507	20m	リードキャピラリー仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	75,000	65,000
	120502	20m	ワンタッチインサート仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	77,000	67,000
	120505	20m	ワンタッチインサート仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	77,000	67,000
	120508	20m	ワンタッチインサート仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	83,000	73,000
	120503	20m	ステンレス接続管仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	82,000	72,000
	120506	20m	ステンレス接続管仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	82,000	72,000
	120509	20m	ステンレス接続管仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	86,000	76,000
	120600	40m	カラム本体	100,000	80,000
	120601	40m	リードキャピラリー仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	108,000	88,000
	120604	40m	リードキャピラリー仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	108,000	88,000
	120607	40m	リードキャピラリー仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	108,000	88,000
	120602	40m	ワンタッチインサート仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	110,000	90,000
	120605	40m	ワンタッチインサート仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	110,000	90,000
	120608	40m	ワンタッチインサート仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	116,000	96,000
	120603	40m	ステンレス接続管仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	115,000	95,000
	120606	40m	ステンレス接続管仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	115,000	95,000
	120609	40m	ステンレス接続管仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	119,000	99,000

製品名	Cat. No.	長さ	仕様	新価格(円) 2016年4月1日～	旧価格(円)
G-205 膜厚 1μm	120700	10 m	カラム本体	42,000	30,000
	120701	10 m	リードキャピラリー仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	50,000	38,000
	120704	10 m	リードキャピラリー仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	50,000	38,000
	120707	10 m	リードキャピラリー仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	50,000	38,000
	120702	10 m	ワンタッチインサート仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	52,000	40,000
	120705	10 m	ワンタッチインサート仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	52,000	40,000
	120708	10 m	ワンタッチインサート仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	58,000	46,000
	120703	10 m	ステンレス接続管仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	57,000	45,000
	120706	10 m	ステンレス接続管仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	57,000	45,000
	120709	10 m	ステンレス接続管仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	61,000	49,000
G-230 膜厚 0.5μm	130500	20 m	カラム本体	67,000	57,000
	130501	20 m	リードキャピラリー仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	75,000	65,000
	130504	20 m	リードキャピラリー仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	75,000	65,000
	130507	20 m	リードキャピラリー仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	75,000	65,000
	130502	20 m	ワンタッチインサート仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	77,000	67,000
	130505	20 m	ワンタッチインサート仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	77,000	67,000
	130508	20 m	ワンタッチインサート仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	83,000	73,000
	130503	20 m	ステンレス接続管仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	82,000	72,000
	130506	20 m	ステンレス接続管仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	82,000	72,000
	130509	20 m	ステンレス接続管仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	86,000	76,000
	130600	40 m	カラム本体	100,000	80,000
	130601	40 m	リードキャピラリー仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	108,000	88,000
	130604	40 m	リードキャピラリー仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	108,000	88,000
	130607	40 m	リードキャピラリー仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	108,000	88,000
	130602	40 m	ワンタッチインサート仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	110,000	90,000
	130605	40 m	ワンタッチインサート仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	110,000	90,000
	130608	40 m	ワンタッチインサート仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	116,000	96,000
	130603	40 m	ステンレス接続管仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	115,000	95,000
	130606	40 m	ステンレス接続管仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	115,000	95,000
	130609	40 m	ステンレス接続管仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	119,000	99,000
G-230 膜厚 1μm	130800	20 m	カラム本体	67,000	57,000
	130801	20 m	リードキャピラリー仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	75,000	65,000
	130804	20 m	リードキャピラリー仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	75,000	65,000
	130807	20 m	リードキャピラリー仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	75,000	65,000
	130802	20 m	ワンタッチインサート仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	77,000	67,000
	130805	20 m	ワンタッチインサート仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	77,000	67,000
	130808	20 m	ワンタッチインサート仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	83,000	73,000
	130803	20 m	ステンレス接続管仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	82,000	72,000
	130806	20 m	ステンレス接続管仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	82,000	72,000
	130809	20 m	ステンレス接続管仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	86,000	76,000
	130900	40 m	カラム本体	100,000	80,000
	130901	40 m	リードキャピラリー仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	108,000	88,000
	130904	40 m	リードキャピラリー仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	108,000	88,000
	130907	40 m	リードキャピラリー仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	108,000	88,000
	130902	40 m	ワンタッチインサート仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	110,000	90,000
	130905	40 m	ワンタッチインサート仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	110,000	90,000
	130908	40 m	ワンタッチインサート仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	116,000	96,000
	130903	40 m	ステンレス接続管仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	115,000	95,000
	130906	40 m	ステンレス接続管仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	115,000	95,000
	130909	40 m	ステンレス接続管仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	119,000	99,000
G-230 膜厚 2μm	131000	20 m	カラム本体	67,000	57,000
	131001	20 m	リードキャピラリー仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	75,000	65,000
	131004	20 m	リードキャピラリー仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	75,000	65,000
	131007	20 m	リードキャピラリー仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	75,000	65,000
	131002	20 m	ワンタッチインサート仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	77,000	67,000
	131005	20 m	ワンタッチインサート仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	77,000	67,000
	131008	20 m	ワンタッチインサート仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	83,000	73,000
	131003	20 m	ステンレス接続管仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	82,000	72,000
	131006	20 m	ステンレス接続管仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	82,000	72,000
	131009	20 m	ステンレス接続管仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	86,000	76,000
	131100	40 m	カラム本体	100,000	80,000
	131101	40 m	リードキャピラリー仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	108,000	88,000
	131104	40 m	リードキャピラリー仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	108,000	88,000
	131107	40 m	リードキャピラリー仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	108,000	88,000
	131102	40 m	ワンタッチインサート仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	110,000	90,000
	131105	40 m	ワンタッチインサート仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	110,000	90,000
	131108	40 m	ワンタッチインサート仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	116,000	96,000
	131103	40 m	ステンレス接続管仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	115,000	95,000
	131106	40 m	ステンレス接続管仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	115,000	95,000
	131109	40 m	ステンレス接続管仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	119,000	99,000

製品名	Cat. No.	長さ	仕様	新価格(円) 2016年4月1日～	旧価格(円)	
G-250 膜厚 0.5 μm	140500	20 m	カラム本体	67,000	57,000	
	140501	20 m	リードキャピラリー仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	75,000	65,000	
	140504	20 m	リードキャピラリー仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	75,000	65,000	
	140507	20 m	リードキャピラリー仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	75,000	65,000	
	140502	20 m	ワンタッチインサート仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	77,000	67,000	
	140505	20 m	ワンタッチインサート仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	77,000	67,000	
	140508	20 m	ワンタッチインサート仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	83,000	73,000	
	140503	20 m	ステンレス接続管仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	82,000	72,000	
	140506	20 m	ステンレス接続管仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	82,000	72,000	
	140509	20 m	ステンレス接続管仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	86,000	76,000	
	140600	40 m	カラム本体	100,000	80,000	
	140601	40 m	リードキャピラリー仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	108,000	88,000	
	140604	40 m	リードキャピラリー仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	108,000	88,000	
	140607	40 m	リードキャピラリー仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	108,000	88,000	
	140602	40 m	ワンタッチインサート仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	110,000	90,000	
	140605	40 m	ワンタッチインサート仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	110,000	90,000	
	140608	40 m	ワンタッチインサート仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	116,000	96,000	
	140603	40 m	ステンレス接続管仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	115,000	95,000	
	140606	40 m	ステンレス接続管仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	115,000	95,000	
	140609	40 m	ステンレス接続管仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	119,000	99,000	
	G-300 膜厚 0.5 μm	150500	20 m	カラム本体	67,000	57,000
		150501	20 m	リードキャピラリー仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	75,000	65,000
		150504	20 m	リードキャピラリー仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	75,000	65,000
		150507	20 m	リードキャピラリー仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	75,000	65,000
		150502	20 m	ワンタッチインサート仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	77,000	67,000
		150505	20 m	ワンタッチインサート仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	77,000	67,000
		150508	20 m	ワンタッチインサート仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	83,000	73,000
		150503	20 m	ステンレス接続管仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	82,000	72,000
150506		20 m	ステンレス接続管仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	82,000	72,000	
150509		20 m	ステンレス接続管仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	86,000	76,000	
150600		40 m	カラム本体	100,000	80,000	
150601		40 m	リードキャピラリー仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	108,000	88,000	
150604		40 m	リードキャピラリー仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	108,000	88,000	
150607		40 m	リードキャピラリー仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	108,000	88,000	
150602		40 m	ワンタッチインサート仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	110,000	90,000	
150605		40 m	ワンタッチインサート仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	110,000	90,000	
150608		40 m	ワンタッチインサート仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	116,000	96,000	
150603		40 m	ステンレス接続管仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	115,000	95,000	
150606		40 m	ステンレス接続管仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	115,000	95,000	
150609		40 m	ステンレス接続管仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	119,000	99,000	
G-450 膜厚 1 μm		160800	20 m	カラム本体	67,000	57,000
		160801	20 m	リードキャピラリー仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	75,000	65,000
		160804	20 m	リードキャピラリー仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	75,000	65,000
		160807	20 m	リードキャピラリー仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	75,000	65,000
		160802	20 m	ワンタッチインサート仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	77,000	67,000
		160805	20 m	ワンタッチインサート仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	77,000	67,000
		160808	20 m	ワンタッチインサート仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	83,000	73,000
		160803	20 m	ステンレス接続管仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	82,000	72,000
	160806	20 m	ステンレス接続管仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	82,000	72,000	
	160809	20 m	ステンレス接続管仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	86,000	76,000	
	160900	40 m	カラム本体	100,000	80,000	
	160901	40 m	リードキャピラリー仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	108,000	88,000	
	160904	40 m	リードキャピラリー仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	108,000	88,000	
	160907	40 m	リードキャピラリー仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	108,000	88,000	
	160902	40 m	ワンタッチインサート仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	110,000	90,000	
	160905	40 m	ワンタッチインサート仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	110,000	90,000	
	160908	40 m	ワンタッチインサート仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	116,000	96,000	
	160903	40 m	ステンレス接続管仕様 RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続	115,000	95,000	
	160906	40 m	ステンレス接続管仕様 RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続	115,000	95,000	
	160909	40 m	ステンレス接続管仕様 RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続	119,000	99,000	

販売中止 G-column 部品

2016年4月1日よりセットでの販売を中止します。

製品名	Cat. No.	型式	仕様
ワンタッチインサート	410100	SET-GI	RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続
接続部品一式	410200	SET-GI	RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続
	410300	SET-GI	RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続
ステンレス製接続管	410400	SET-S	RN-5 (0.25 mm I.D.) 接続
接続部品一式	410500	SET-S	RN-6 (0.32 mm I.D.) 接続
	410600	SET-S	RN-7 (0.53 mm I.D.) 接続