マイクロシスチン Microcystins

マイクロシスチンは、らん藻類の一種であるアオコから生産される肝臓毒と発がん性作用を併せ持つ毒性物質の一つで、環境水や湖沼水でのモニタリングが必要とされています。世界保健機構(WHO)は飲料水中のマイクロシスチンの暫定ガイドライン値を1000 pptと設定しています。日本国内においても諏訪湖や霞ヶ浦などの湖沼で有害アオコが発生し、マイクロシスチンの存在が確認されています。マイクロシスチンは従来、GC-MS法やLC-UV法で分析されていました。しかし操作性、感度などの問題から上水試験方法2001年改訂版ではLC-MS法が採用され、その定量下限値は10 pptとなっています。

Key words : ミクロシスチン ミクロキスチン
Column : USP category: L1

[Analytical conditions]

Column : L-column ODS (C18, 5 μ m, 12 nm), 2.1 mm I.D. $\times$ 150 mm L.; Cat. No. 612020
Eluent : A: CH₃CN; B: 0.05% TFA in H₂O
A/B, 25/75-25/75-70/30-70/30 (0-5-25-35 min)
Flow rate : 0.2 mL/min
Temperature : 40°C
Detection : ESI-MS(+)
Injection volume : 100 μ L
System : LC: LC-10A series (Shimadzu Co.); MS: LCMS2010 (Shimadzu Co.)

Fig.1 ミクロシスチン (100 ppb, 100 μ L)

L-column ODS を使用し、上水試験方法におけるLC-MS法の定量下限値10 ppt(Fig.2)及びその20倍濃度付近(Fig.1)でのマイクロシスチン(RR,LR,YR)分析を行いました。上水試験方法では試料を500倍に濃縮するとされていますので、定量下限値10 pptの試料を前処理するとLC-MSに注入する試料濃度は5 ppbとなります。定量下限値濃度で行った微量分析においても L-column ODS では吸着は見られず、極めてシャープなクロマトグラムを得ることができ、高感度な分析が可能です。

Sample:
Microcystin (5 ppb, 100 ppb)
マイクロシスチン

Microcystin LR: X=Leu, Z=Arg, (M.W. 994)
Microcystin YR: X=Tyr, Z=Arg, (M.W. 1044)
Microcystin RR: X=Arg, Z=Arg, (M.W. 1037)

Fig.2 ミクロシスチン (5 ppb, 100 μ L)

(MS conditions)

Nebulizing gas flow	: N ₂ 4.5 L/min
CDL voltage	: +25 V
CDL temperature	: 200°C
BH temperature	: 200°C
Probe voltage	: +4.5 kV (ESI-Positive mode)
SIM monitoring ions	: m/z (M+H) ⁺ (M+H) ²⁺
	RR 1038.6 519.8
	YR 1045.5 523.3
	LR 995.6 498.3

2002 Oku