

2022 年 11 月 吉日

お取引先各位

一般財団法人化学物質評価研究機構

## 価格改定のお知らせ

拝啓 皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

本機構では、G-column 及び L-column の発売以来、30 年以上にわたり徹底した経営努力をしております。しかしながら、原材料費、物流費などあらゆる経費の値上げを受け、本機構の経営努力のみでは現状維持が困難な状況となりました。つきましては、下記のとおり価格改定をさせていただきます。また、原材料の入手困難等により、一部販売を中止する製品もございます。

今回の改定及び販売中止につき、格別のご理解を賜りますとともに、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 価格改定対象製品

L-column2 ODS, L-column2 C8, L-column2 C6-Phenyl, L-column ODS, L-column C8,  
L-column ODS-P, カートリッジ式ガードカラムホルダー, プレカラムフィルター,  
G-column

#### 販売中止対象製品

L-column ODS-L, L-column HB, L-1180, 内径 0.075 mm 及び 0.1 mm のノンコートタイプのカラム,  
G-column のステンレス製接続管仕様, ステンレス製接続管(SC-1)

#### 価格改定及び販売中止の実施時期

2023 年 1 月 1 日受注分から

※対象製品詳細は別紙の価格改定リスト及び販売中止リストをご確認ください。

#### 問合せ先

一般財団法人化学物質評価研究機構 東京事業所 クロマト技術部

TEL 0480-37-2601

E-mail chromat@ceri.jp

お問合せフォーム <https://www.cerij.or.jp/cgi-bin/mailform/prog/mailform.cgi?page=5>

以上

## 価格改定リスト

## L-column シリーズ

## L-column2 ODS

Particle size	I.D. × Length (mm)	Cat. No.	新価格(円)
2 μm	0.2 × 50 PEEK-sleeved	713290	110,000
2 μm	0.2 × 150 PEEK-sleeved	713300	110,000
2 μm	0.3 × 50 PEEK-sleeved	713270	110,000
2 μm	0.3 × 150 PEEK-sleeved	713280	110,000
2 μm	1.5 × 100	713160	70,000
2 μm	1.5 × 150	713010	80,000
2 μm	2.1 × 10	713780	55,000
2 μm	2.1 × 20	713770	60,000
2 μm	2.1 × 30	713630	65,000
2 μm	2.1 × 50	713140	65,000
2 μm	2.1 × 75	713640	70,000
2 μm	2.1 × 100	713170	70,000
2 μm	2.1 × 150	713020	80,000
2 μm	3.0 × 30	723650	70,000
2 μm	3.0 × 50	723490	70,000
2 μm	3.0 × 75	723600	75,000
2 μm	3.0 × 100	723330	75,000
3 μm	0.075 × 50 PEEK-sleeved	711410	110,000
3 μm	0.075 × 150 PEEK-sleeved	711420	110,000
3 μm	0.075 × 500 PEEK-sleeved	711800	220,000
3 μm	0.1 × 50 PEEK-sleeved	711390	110,000
3 μm	0.1 × 150 PEEK-sleeved	711400	110,000
3 μm	0.1 × 500 PEEK-sleeved	711810	220,000
3 μm	0.2 × 50 PEEK-sleeved	711290	110,000
3 μm	0.2 × 150 PEEK-sleeved	711300	110,000
3 μm	0.3 × 50 PEEK-sleeved	711270	110,000
3 μm	0.3 × 150 PEEK-sleeved	711280	110,000
3 μm	1.0 × 50	711740	60,000
3 μm	1.0 × 100	711610	65,000
3 μm	1.5 × 50	711130	55,000
3 μm	1.5 × 100	711160	60,000
3 μm	1.5 × 150	711010	65,000
3 μm	2.0 × 30 Metal-free	731630	85,000
3 μm	2.0 × 50 Metal-free	731140	85,000
3 μm	2.0 × 100 Metal-free	731170	90,000
3 μm	2.0 × 150 Metal-free	731020	95,000
3 μm	2.0 × 250 Metal-free	731220	105,000
3 μm	2.1 × 10	711780	45,000
3 μm	2.1 × 20	711770	50,000
3 μm	2.1 × 30	711630	55,000
3 μm	2.1 × 35	711240	55,000
3 μm	2.1 × 50	711140	55,000
3 μm	2.1 × 75	711640	60,000
3 μm	2.1 × 100	711170	60,000
3 μm	2.1 × 150	711020	65,000
3 μm	2.1 × 250	711220	75,000
3 μm	3.0 × 30	721650	55,000
3 μm	3.0 × 50	721490	55,000
3 μm	3.0 × 75	721600	60,000

3 µm	3.0 ×	100		721330	60,000
3 µm	3.0 ×	150		721260	65,000
3 µm	3.0 ×	250		721320	75,000
3 µm	4.6 ×	35		721250	50,000
3 µm	4.6 ×	50		721150	50,000
3 µm	4.6 ×	75		721460	55,000
3 µm	4.6 ×	100		721180	55,000
3 µm	4.6 ×	150		721070	65,000
3 µm	4.6 ×	250		721080	75,000
3 µm	20.0 ×	50		741230	200,000
5 µm	0.075 ×	50	PEEK-sleeved	712410	110,000
5 µm	0.075 ×	150	PEEK-sleeved	712420	110,000
5 µm	0.1 ×	50	PEEK-sleeved	712390	110,000
5 µm	0.1 ×	150	PEEK-sleeved	712400	110,000
5 µm	0.2 ×	50	PEEK-sleeved	712290	110,000
5 µm	0.2 ×	150	PEEK-sleeved	712300	110,000
5 µm	0.3 ×	50	PEEK-sleeved	712270	110,000
5 µm	0.3 ×	150	PEEK-sleeved	712280	110,000
5 µm	1.0 ×	50		712740	55,000
5 µm	1.0 ×	100		712610	60,000
5 µm	1.5 ×	50		712130	50,000
5 µm	1.5 ×	100		712160	55,000
5 µm	1.5 ×	150		712010	60,000
5 µm	2.0 ×	50	Metal-free	732140	80,000
5 µm	2.0 ×	100	Metal-free	732170	85,000
5 µm	2.0 ×	150	Metal-free	732020	90,000
5 µm	2.0 ×	250	Metal-free	732220	100,000
5 µm	2.1 ×	35		712240	50,000
5 µm	2.1 ×	50		712140	50,000
5 µm	2.1 ×	100		712170	55,000
5 µm	2.1 ×	150		712020	60,000
5 µm	2.1 ×	250		712220	70,000
5 µm	3.0 ×	100		722330	55,000
5 µm	3.0 ×	150		722260	60,000
5 µm	3.0 ×	250		722320	70,000
5 µm	4.0 ×	150		722040	60,000
5 µm	4.0 ×	250		722310	70,000
5 µm	4.6 ×	35		722250	45,000
5 µm	4.6 ×	50		722150	45,000
5 µm	4.6 ×	100		722180	50,000
5 µm	4.6 ×	150		722070	60,000
5 µm	4.6 ×	250		722080	70,000
5 µm	6.0 ×	150		722090	65,000
5 µm	10.0 ×	150		742510	200,000
5 µm	10.0 ×	250		742100	250,000
5 µm	20.0 ×	50		742230	160,000
5 µm	20.0 ×	150		742520	280,000
5 µm	20.0 ×	250		742120	350,000
5 µm	0.3 ×	5	Cartridge-type guard column (3 pcs)	752450	70,000
5 µm	2.0 ×	5	Cartridge-type guard column (3 pcs)	752330	30,000
5 µm	4.6 ×	10	Cartridge-type guard column (3 pcs)	752050	30,000
5 µm	4.0 ×	10	Guard column (1 pc)	752030	30,000
5 µm	10.0 ×	20	Guard column (1 pc)	752110	50,000

## L-column2 C8

Particle size	I.D. × Length (mm)	Cat. No.	新価格(円)
3 μm	0.075 × 50 PEEK-sleeved	711411	110,000
3 μm	0.075 × 150 PEEK-sleeved	711421	110,000
3 μm	0.1 × 50 PEEK-sleeved	711391	110,000
3 μm	0.1 × 150 PEEK-sleeved	711401	110,000
3 μm	0.2 × 50 PEEK-sleeved	711291	110,000
3 μm	0.2 × 150 PEEK-sleeved	711301	110,000
3 μm	0.3 × 50 PEEK-sleeved	711271	110,000
3 μm	0.3 × 150 PEEK-sleeved	711281	110,000
3 μm	1.5 × 50	711131	55,000
3 μm	1.5 × 100	711161	60,000
3 μm	1.5 × 150	711011	65,000
3 μm	2.0 × 30 Metal-free	731631	85,000
3 μm	2.0 × 50 Metal-free	731141	85,000
3 μm	2.0 × 100 Metal-free	731171	90,000
3 μm	2.0 × 150 Metal-free	731021	95,000
3 μm	2.0 × 250 Metal-free	731221	105,000
3 μm	2.1 × 10	711781	45,000
3 μm	2.1 × 20	711771	50,000
3 μm	2.1 × 30	711631	55,000
3 μm	2.1 × 35	711241	55,000
3 μm	2.1 × 50	711141	55,000
3 μm	2.1 × 75	711641	60,000
3 μm	2.1 × 100	711171	60,000
3 μm	2.1 × 150	711021	65,000
3 μm	2.1 × 250	711221	75,000
3 μm	3.0 × 30	721651	55,000
3 μm	3.0 × 50	721491	55,000
3 μm	3.0 × 75	721601	60,000
3 μm	3.0 × 100	721331	60,000
3 μm	3.0 × 150	721261	65,000
3 μm	3.0 × 250	721321	75,000
3 μm	4.6 × 35	721251	50,000
3 μm	4.6 × 50	721151	50,000
3 μm	4.6 × 75	721461	55,000
3 μm	4.6 × 100	721181	55,000
3 μm	4.6 × 150	721071	65,000
3 μm	4.6 × 250	721081	75,000
5 μm	0.075 × 50 PEEK-sleeved	712411	110,000
5 μm	0.075 × 150 PEEK-sleeved	712421	110,000
5 μm	0.1 × 50 PEEK-sleeved	712391	110,000
5 μm	0.1 × 150 PEEK-sleeved	712401	110,000
5 μm	0.2 × 50 PEEK-sleeved	712291	110,000
5 μm	0.2 × 150 PEEK-sleeved	712301	110,000
5 μm	0.3 × 50 PEEK-sleeved	712271	110,000
5 μm	0.3 × 150 PEEK-sleeved	712281	110,000
5 μm	1.5 × 50	712131	50,000
5 μm	1.5 × 100	712161	55,000
5 μm	1.5 × 150	712011	60,000
5 μm	2.0 × 50 Metal-free	732141	80,000
5 μm	2.0 × 100 Metal-free	732171	85,000
5 μm	2.0 × 150 Metal-free	732021	90,000
5 μm	2.0 × 250 Metal-free	732221	100,000
5 μm	2.1 × 35	712241	50,000
5 μm	2.1 × 50	712141	50,000
5 μm	2.1 × 100	712171	55,000
5 μm	2.1 × 150	712021	60,000

5 μm	2.1 ×	250		712221	70,000
5 μm	3.0 ×	150		722261	60,000
5 μm	3.0 ×	250		722321	70,000
5 μm	4.6 ×	35		722251	45,000
5 μm	4.6 ×	50		722151	45,000
5 μm	4.6 ×	100		722181	50,000
5 μm	4.6 ×	150		722071	60,000
5 μm	4.6 ×	250		722081	70,000
5 μm	0.3 ×	5	Cartridge-type guard column (3 pcs)	752453	70,000
5 μm	2.0 ×	5	Cartridge-type guard column (3 pcs)	752333	30,000
5 μm	4.6 ×	10	Cartridge-type guard column (3 pcs)	752053	30,000

**L-column2 C6-Phenyl**

Particle size	I.D. ×	Length (mm)		Cat. No.	新価格(円)
3 μm	0.075 ×	50	PEEK-sleeved	711416	110,000
3 μm	0.075 ×	150	PEEK-sleeved	711426	110,000
3 μm	0.1 ×	50	PEEK-sleeved	711396	110,000
3 μm	0.1 ×	150	PEEK-sleeved	711406	110,000
3 μm	0.2 ×	50	PEEK-sleeved	711296	110,000
3 μm	0.2 ×	150	PEEK-sleeved	711306	110,000
3 μm	0.3 ×	50	PEEK-sleeved	711276	110,000
3 μm	0.3 ×	150	PEEK-sleeved	711286	110,000
3 μm	1.5 ×	50		711136	55,000
3 μm	1.5 ×	100		711166	60,000
3 μm	1.5 ×	150		711016	65,000
3 μm	2.0 ×	30	Metal-free	731636	85,000
3 μm	2.0 ×	50	Metal-free	731146	85,000
3 μm	2.0 ×	100	Metal-free	731176	90,000
3 μm	2.0 ×	150	Metal-free	731026	95,000
3 μm	2.0 ×	250	Metal-free	731226	105,000
3 μm	2.1 ×	10		711786	45,000
3 μm	2.1 ×	20		711776	50,000
3 μm	2.1 ×	30		711636	55,000
3 μm	2.1 ×	35		711246	55,000
3 μm	2.1 ×	50		711146	55,000
3 μm	2.1 ×	75		711646	60,000
3 μm	2.1 ×	100		711176	60,000
3 μm	2.1 ×	150		711026	65,000
3 μm	2.1 ×	250		711226	75,000
3 μm	3.0 ×	30		721656	55,000
3 μm	3.0 ×	50		721496	55,000
3 μm	3.0 ×	75		721606	60,000
3 μm	3.0 ×	100		721336	60,000
3 μm	3.0 ×	150		721266	65,000
3 μm	3.0 ×	250		721326	75,000
3 μm	4.6 ×	35		721256	50,000
3 μm	4.6 ×	50		721156	50,000
3 μm	4.6 ×	75		721466	55,000
3 μm	4.6 ×	100		721186	55,000
3 μm	4.6 ×	150		721076	65,000
3 μm	4.6 ×	250		721086	75,000
5 μm	0.075 ×	50	PEEK-sleeved	712416	110,000
5 μm	0.075 ×	150	PEEK-sleeved	712426	110,000
5 μm	0.1 ×	50	PEEK-sleeved	712396	110,000
5 μm	0.1 ×	150	PEEK-sleeved	712406	110,000
5 μm	0.2 ×	50	PEEK-sleeved	712296	110,000
5 μm	0.2 ×	150	PEEK-sleeved	712306	110,000
5 μm	0.3 ×	50	PEEK-sleeved	712276	110,000

5 µm	0.3 ×	150	PEEK-sleeved	712286	110,000
5 µm	1.5 ×	50		712136	50,000
5 µm	1.5 ×	100		712166	55,000
5 µm	1.5 ×	150		712016	60,000
5 µm	2.0 ×	50	Metal-free	732146	80,000
5 µm	2.0 ×	100	Metal-free	732176	85,000
5 µm	2.0 ×	150	Metal-free	732026	90,000
5 µm	2.0 ×	250	Metal-free	732226	100,000
5 µm	2.1 ×	35		712246	50,000
5 µm	2.1 ×	50		712146	50,000
5 µm	2.1 ×	100		712176	55,000
5 µm	2.1 ×	150		712026	60,000
5 µm	2.1 ×	250		712226	70,000
5 µm	3.0 ×	150		722266	60,000
5 µm	3.0 ×	250		722326	70,000
5 µm	4.6 ×	35		722256	45,000
5 µm	4.6 ×	50		722156	45,000
5 µm	4.6 ×	100		722186	50,000
5 µm	4.6 ×	150		722076	60,000
5 µm	4.6 ×	250		722086	70,000
5 µm	0.3 ×	5	Cartridge-type guard column (3 pcs)	752456	70,000
5 µm	2.0 ×	5	Cartridge-type guard column (3 pcs)	752336	30,000
5 µm	4.6 ×	10	Cartridge-type guard column (3 pcs)	752056	30,000

**L-column ODS**

Particle size	I.D. ×	Length (mm)		Cat. No.	新価格 (円)
3 µm	0.075 ×	50	PEEK-sleeved	611410	110,000
3 µm	0.075 ×	150	PEEK-sleeved	611420	110,000
3 µm	0.1 ×	50	PEEK-sleeved	611390	110,000
3 µm	0.1 ×	150	PEEK-sleeved	611400	110,000
3 µm	0.2 ×	50	PEEK-sleeved	611290	110,000
3 µm	0.2 ×	150	PEEK-sleeved	611300	110,000
3 µm	0.3 ×	50	PEEK-sleeved	611270	110,000
3 µm	0.3 ×	150	PEEK-sleeved	611280	110,000
3 µm	1.5 ×	50		611130	55,000
3 µm	1.5 ×	100		611160	60,000
3 µm	1.5 ×	150		611010	65,000
3 µm	2.1 ×	30		611630	55,000
3 µm	2.1 ×	35		611240	55,000
3 µm	2.1 ×	50		611140	55,000
3 µm	2.1 ×	75		611640	60,000
3 µm	2.1 ×	100		611170	60,000
3 µm	2.1 ×	150		611020	65,000
3 µm	2.1 ×	250		611220	75,000
3 µm	3.0 ×	30		621650	55,000
3 µm	3.0 ×	50		621490	55,000
3 µm	3.0 ×	75		621600	60,000
3 µm	3.0 ×	100		621330	60,000
3 µm	3.0 ×	150		621260	65,000
3 µm	3.0 ×	250		621320	75,000
3 µm	4.6 ×	35		621250	50,000
3 µm	4.6 ×	50		621150	50,000
3 µm	4.6 ×	75		621460	55,000
3 µm	4.6 ×	100		621180	55,000
3 µm	4.6 ×	150		621070	65,000
3 µm	4.6 ×	250		621080	75,000
3 µm	20.0 ×	50		641230	200,000
5 µm	0.075 ×	50	PEEK-sleeved	612410	110,000

5 µm	0.075 ×	150	PEEK-sleeved	612420	110,000
5 µm	0.1 ×	50	PEEK-sleeved	612390	110,000
5 µm	0.1 ×	150	PEEK-sleeved	612400	110,000
5 µm	0.2 ×	50	PEEK-sleeved	612290	110,000
5 µm	0.2 ×	150	PEEK-sleeved	612300	110,000
5 µm	0.3 ×	50	PEEK-sleeved	612270	110,000
5 µm	0.3 ×	150	PEEK-sleeved	612280	110,000
5 µm	1.5 ×	50		612130	50,000
5 µm	1.5 ×	100		612160	55,000
5 µm	1.5 ×	150		612010	60,000
5 µm	2.1 ×	35		612240	50,000
5 µm	2.1 ×	50		612140	50,000
5 µm	2.1 ×	100		612170	55,000
5 µm	2.1 ×	150		612020	60,000
5 µm	2.1 ×	250		612220	70,000
5 µm	3.0 ×	100		622330	55,000
5 µm	3.0 ×	150		622260	60,000
5 µm	3.0 ×	250		622320	70,000
5 µm	4.0 ×	150		622040	60,000
5 µm	4.0 ×	250		622310	70,000
5 µm	4.6 ×	35		622250	45,000
5 µm	4.6 ×	50		622150	45,000
5 µm	4.6 ×	100		622180	50,000
5 µm	4.6 ×	150		622070	60,000
5 µm	4.6 ×	250		622080	70,000
5 µm	6.0 ×	150		622090	65,000
5 µm	10.0 ×	250		642100	250,000
5 µm	20.0 ×	50		642230	160,000
5 µm	20.0 ×	150		642520	280,000
5 µm	20.0 ×	250		642120	350,000
5 µm	0.3 ×	5	Cartridge-type guard column (3 pcs)	652450	70,000
5 µm	2.0 ×	5	Cartridge-type guard column (3 pcs)	652330	30,000
5 µm	4.6 ×	10	Cartridge-type guard column (3 pcs)	652050	30,000
5 µm	4.0 ×	10	Guard column (1 pc)	652030	30,000
5 µm	10.0 ×	20	Guard column (1 pc)	652110	50,000

**L-column ODS-V**

Particle size	I.D. × Length (mm)	Cat. No.	新価格 (円)
5 µm	4.6 × 150	622078	62,000
5 µm	4.6 × 250	622088	72,000

**L-column ODS-P**

Particle size	I.D. × Length (mm)	Cat. No.	新価格 (円)
5 µm	0.075 × 50 PEEK-sleeved	612417	110,000
5 µm	0.075 × 150 PEEK-sleeved	612427	110,000
5 µm	0.1 × 50 PEEK-sleeved	612397	110,000
5 µm	0.1 × 150 PEEK-sleeved	612407	110,000
5 µm	0.2 × 50 PEEK-sleeved	612297	110,000
5 µm	0.2 × 150 PEEK-sleeved	612307	110,000
5 µm	0.3 × 50 PEEK-sleeved	612277	110,000
5 µm	0.3 × 150 PEEK-sleeved	612287	110,000
5 µm	1.5 × 50	612137	50,000
5 µm	1.5 × 100	612167	55,000
5 µm	1.5 × 150	612017	60,000
5 µm	2.1 × 35	612247	50,000
5 µm	2.1 × 50	612147	50,000
5 µm	2.1 × 100	612177	55,000

5 µm	2.1 ×	150		612027	60,000
5 µm	2.1 ×	250		612227	70,000
5 µm	3.0 ×	150		622267	60,000
5 µm	3.0 ×	250		622327	70,000
5 µm	4.6 ×	35		622257	45,000
5 µm	4.6 ×	50		622157	45,000
5 µm	4.6 ×	100		622187	50,000
5 µm	4.6 ×	150		622077	60,000
5 µm	4.6 ×	250		622087	70,000
5 µm	0.3 ×	5	Cartridge-type guard column (3 pcs)	652457	70,000
5 µm	2.0 ×	5	Cartridge-type guard column (3 pcs)	652337	30,000
5 µm	4.6 ×	10	Cartridge-type guard column (3 pcs)	652057	30,000

**L-column C8**

Particle size	I.D. ×	Length (mm)		Cat. No.	新価格 (円)
5 µm	0.075 ×	50	PEEK-sleeved	612411	110,000
5 µm	0.075 ×	150	PEEK-sleeved	612421	110,000
5 µm	0.1 ×	50	PEEK-sleeved	612391	110,000
5 µm	0.1 ×	150	PEEK-sleeved	612401	110,000
5 µm	0.2 ×	50	PEEK-sleeved	612291	110,000
5 µm	0.2 ×	150	PEEK-sleeved	612301	110,000
5 µm	0.3 ×	50	PEEK-sleeved	612271	110,000
5 µm	0.3 ×	150	PEEK-sleeved	612281	110,000
5 µm	1.5 ×	50		612131	50,000
5 µm	1.5 ×	100		612161	55,000
5 µm	1.5 ×	150		612011	60,000
5 µm	2.1 ×	35		612241	50,000
5 µm	2.1 ×	50		612141	50,000
5 µm	2.1 ×	100		612171	55,000
5 µm	2.1 ×	150		612021	60,000
5 µm	2.1 ×	250		612221	70,000
5 µm	3.0 ×	150		622261	60,000
5 µm	3.0 ×	250		622321	70,000
5 µm	4.6 ×	35		622251	45,000
5 µm	4.6 ×	50		622151	45,000
5 µm	4.6 ×	100		622181	50,000
5 µm	4.6 ×	150		622071	60,000
5 µm	4.6 ×	250		622081	70,000
5 µm	0.3 ×	5	Cartridge-type guard column (3 pcs)	652453	70,000
5 µm	2.0 ×	5	Cartridge-type guard column (3 pcs)	652333	30,000
5 µm	4.6 ×	10	Cartridge-type guard column (3 pcs)	652053	30,000

**Cartridge-type guard column Holder**

	Cat. No.	新価格 (円)
2.0 mm I.D. Direct type (1 pc)	651332	25,000
4.6 mm I.D. Direct type (1 pc)	651052	25,000
0.3 mm I.D. Non- direct type (1 pc)	652452	30,000
2.0 mm I.D. Non- direct type (1 pc)	652332	25,000
4.6 mm I.D. Non- direct type (1 pc)	652052	25,000

**Pre-column filter**

	Cat. No.	新価格 (円)
1 filter plus holder (W + W)*1	653002	20,000
1 filter plus holder (UPLC® + W)*2	653004	20,000
Filter (5 pcs)	653003	15,000

## G-column シリーズ

G-column G-100 0.5  $\mu\text{m}$ 

Length		Cat. No.	新価格(円)
20 m	カラム本体	110500	70,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	110501	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	110504	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	110507	85,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	110502	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	110505	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	110508	90,000
40 m	カラム本体	110600	100,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	110601	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	110604	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	110607	115,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	110602	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	110605	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	110608	120,000

G-column G-100 1.0  $\mu\text{m}$ 

Length		Cat. No.	新価格(円)
10 m	カラム本体	110700	70,000
10 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	110701	85,000
10 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	110704	85,000
10 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	110707	85,000
10 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	110702	90,000
10 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	110705	90,000
10 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	110708	90,000
20 m	カラム本体	110800	70,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	110801	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	110804	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	110807	85,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	110802	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	110805	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	110808	90,000
40 m	カラム本体	110900	100,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	110901	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	110904	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	110907	115,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	110902	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	110905	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	110908	120,000

G-column G-100 2.0  $\mu\text{m}$ 

Length		Cat. No.	新価格(円)
20 m	カラム本体	111000	70,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	111001	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	111004	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	111007	85,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	111002	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	111005	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	111008	90,000

40 m	カラム本体	111100	100,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	111101	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	111104	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	111107	115,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	111102	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	111105	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	111108	120,000

**G-column G-100 3.0 μm**

Length		Cat. No.	新価格(円)
20 m	カラム本体	111200	70,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	111201	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	111204	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	111207	85,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	111202	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	111205	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	111208	90,000
40 m	カラム本体	111300	100,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	111301	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	111304	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	111307	115,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	111302	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	111305	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	111308	120,000

**G-column G-100 5.0 μm**

Length		Cat. No.	新価格(円)
20 m	カラム本体	111400	70,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	111401	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	111404	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	111407	85,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	111402	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	111405	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	111408	90,000
40 m	カラム本体	111500	100,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	111501	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	111504	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	111507	115,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	111502	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	111505	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	111508	120,000

**G-column G-205 0.1 μm**

Length		Cat. No.	新価格(円)
20 m	カラム本体	120100	70,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	120101	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	120104	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	120107	85,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	120102	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	120105	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	120108	90,000
40 m	カラム本体	120200	100,000

40 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	120201	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	120204	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	120207	115,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	120202	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	120205	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	120208	120,000

**G-column G-205 0.5 μm**

Length		Cat. No.	新価格(円)
20 m	カラム本体	120500	70,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	120501	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	120504	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	120507	85,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	120502	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	120505	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	120508	90,000
40 m	カラム本体	120600	100,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	120601	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	120604	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	120607	115,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	120602	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	120605	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	120608	120,000

**G-column G-205 1.0 μm**

Length		Cat. No.	新価格(円)
10 m	カラム本体	120700	70,000
10 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	120701	85,000
10 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	120704	85,000
10 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	120707	85,000
10 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	120702	90,000
10 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	120705	90,000
10 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	120708	90,000
20 m	カラム本体	120800	70,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	120801	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	120804	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	120807	85,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	120802	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	120805	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	120808	90,000
40 m	カラム本体	120900	100,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	120901	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	120904	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	120907	115,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	120902	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	120905	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	120908	120,000

**G-column G-205 2.0 μm**

Length		Cat. No.	新価格(円)
20 m	カラム本体	121000	70,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	121001	85,000

20 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	121004	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	121007	85,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	121002	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	121005	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	121008	90,000
40 m	カラム本体	121100	100,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	121101	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	121104	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	121107	115,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	121102	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	121105	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	121108	120,000

**G-column G-205 5.0  $\mu$ m**

Length		Cat. No.	新価格(円)
20 m	カラム本体	121400	70,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	121401	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	121404	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	121407	85,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	121402	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	121405	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	121408	90,000
40 m	カラム本体	121500	100,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	121501	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	121504	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	121507	115,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	121502	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	121505	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	121508	120,000

**G-column G-230 0.5  $\mu$ m**

Length		Cat. No.	新価格(円)
20 m	カラム本体	130500	70,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	130501	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	130504	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	130507	85,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	130502	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	130505	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	130508	90,000
40 m	カラム本体	130600	100,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	130601	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	130604	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	130607	115,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	130602	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	130605	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	130608	120,000

**G-column G-230 1.0  $\mu$ m**

Length		Cat. No.	新価格(円)
20 m	カラム本体	130800	70,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	130801	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	130804	85,000

20 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	130807	85,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	130802	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	130805	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	130808	90,000
40 m	カラム本体	130900	<u>100,000</u>
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	130901	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	130904	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	130907	115,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	130902	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	130905	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	130908	120,000

**G-column G-230 2.0 μm**

Length		Cat. No.	新価格(円)
20 m	カラム本体	131000	70,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	131001	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	131004	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	131007	85,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	131002	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	131005	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	131008	90,000
40 m	カラム本体	131100	<u>100,000</u>
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	131101	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	131104	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	131107	115,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	131102	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	131105	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	131108	120,000

**G-column G-250 0.5 μm**

Length		Cat. No.	新価格(円)
20 m	カラム本体	140500	70,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	140501	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	140504	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	140507	85,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	140502	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	140505	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	140508	90,000
40 m	カラム本体	140600	<u>100,000</u>
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	140601	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	140604	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	140607	115,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	140602	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	140605	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	140608	120,000

**G-column G-250 1.0 μm**

Length		Cat. No.	新価格(円)
20 m	カラム本体	140800	70,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	140801	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	140804	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	140807	85,000

20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	140802	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	140805	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	140808	90,000
40 m	カラム本体	140900	100,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	140901	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	140904	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	140907	115,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	140902	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	140905	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	140908	120,000

**G-column G-300 0.5 μm**

Length		Cat. No.	新価格(円)
20 m	カラム本体	150500	70,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	150501	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	150504	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	150507	85,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	150502	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	150505	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	150508	90,000
40 m	カラム本体	150600	100,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	150601	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	150604	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	150607	115,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	150602	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	150605	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	150608	120,000

**G-column G-300 1.0 μm**

Length		Cat. No.	新価格(円)
20 m	カラム本体	150800	70,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	150801	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	150804	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	150807	85,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	150802	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	150805	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	150808	90,000
40 m	カラム本体	150900	100,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	150901	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	150904	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	150907	115,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	150902	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	150905	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	150908	120,000

**G-column G-300 2.0 μm**

Length		Cat. No.	新価格(円)
20 m	カラム本体	151000	70,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	151001	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	151004	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	151007	85,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	151002	90,000

20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	151005	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	151008	90,000
40 m	カラム本体	151100	100,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	151101	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	151104	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	151107	115,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	151102	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	151105	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	151108	120,000

**G-column G-450 1.0 μm**

Length		Cat. No.	新価格(円)
20 m	カラム本体	160800	70,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	160801	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	160804	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	160807	85,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	160802	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	160805	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	160808	90,000
40 m	カラム本体	160900	<u>100,000</u>
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	160901	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	160904	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	160907	115,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	160902	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	160905	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	160908	120,000

**G-column G-950 25.0 μm**

Length		Cat. No.	新価格(円)
20 m	カラム本体	181600	70,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	181601	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	181604	85,000
20 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	181607	85,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	181602	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	181605	90,000
20 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	181608	90,000
40 m	カラム本体	181700	100,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	181701	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	181704	115,000
40 m	リードキャピラリー仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	181707	115,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	181702	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	181705	120,000
40 m	ワンタッチインサート仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	181708	120,000

下線は価格変更なし

2022年11月

## 販売中止リスト

## L-column シリーズ

## L-column2 ODS

Particle size	I.D. × Length (mm)	Cat. No.
3 μm	0.075 × 50 Non-sleeved	711370
3 μm	0.075 × 150 Non-sleeved	711380
3 μm	0.1 × 50 Non-sleeved	711350
3 μm	0.1 × 150 Non-sleeved	711360
5 μm	0.075 × 50 Non-sleeved	712370
5 μm	0.075 × 150 Non-sleeved	712380
5 μm	0.1 × 50 Non-sleeved	712350
5 μm	0.1 × 150 Non-sleeved	712360

## L-column2 C8

Particle size	I.D. × Length (mm)	Cat. No.
3 μm	0.075 × 50 Non-sleeved	711371
3 μm	0.075 × 150 Non-sleeved	711381
3 μm	0.1 × 50 Non-sleeved	711351
3 μm	0.1 × 150 Non-sleeved	711361
5 μm	0.075 × 50 Non-sleeved	712371
5 μm	0.075 × 150 Non-sleeved	712381
5 μm	0.1 × 50 Non-sleeved	712351
5 μm	0.1 × 150 Non-sleeved	712361

## L-column2 C6-Phenyl

Particle size	I.D. × Length (mm)	Cat. No.
3 μm	0.075 × 50 Non-sleeved	711376
3 μm	0.075 × 150 Non-sleeved	711386
3 μm	0.1 × 50 Non-sleeved	711356
3 μm	0.1 × 150 Non-sleeved	711366
5 μm	0.075 × 50 Non-sleeved	712376
5 μm	0.075 × 150 Non-sleeved	712386
5 μm	0.1 × 50 Non-sleeved	712356
5 μm	0.1 × 150 Non-sleeved	712366

## L-column ODS

Particle size	I.D. × Length (mm)	Cat. No.
3 μm	0.075 × 50 Non-sleeved	611370
3 μm	0.075 × 150 Non-sleeved	611380
3 μm	0.1 × 50 Non-sleeved	611350
3 μm	0.1 × 150 Non-sleeved	611360
5 μm	0.075 × 50 Non-sleeved	612370
5 μm	0.075 × 150 Non-sleeved	612380
5 μm	0.1 × 50 Non-sleeved	612350
5 μm	0.1 × 150 Non-sleeved	612360

**L-column ODS-P**

Particle size	I.D. × Length (mm)	Cat. No.
5 µm	0.075 × 50 Non-sleeved	612377
5 µm	0.075 × 150 Non-sleeved	612387
5 µm	0.1 × 50 Non-sleeved	612357
5 µm	0.1 × 150 Non-sleeved	612367

**L-column C8**

Particle size	I.D. × Length (mm)	Cat. No.
5 µm	0.075 × 50 Non-sleeved	612371
5 µm	0.075 × 150 Non-sleeved	612381
5 µm	0.1 × 50 Non-sleeved	612351
5 µm	0.1 × 150 Non-sleeved	612361

**L-column ODS-L**

Particle size	I.D. × Length (mm)	Cat. No.
5 µm	1.5 × 50	612139
5 µm	1.5 × 100	612169
5 µm	1.5 × 150	612019
5 µm	2.1 × 35	612249
5 µm	2.1 × 50	612149
5 µm	2.1 × 100	612179
5 µm	2.1 × 150	612029

**L-column HB**

Particle size	I.D. × Length (mm)	Cat. No.
5 µm	2.1 × 150	612022

**L-column L-1180**

Particle size	I.D. × Length (mm)	Cat. No.
10 µm	2.1 × 10	600780
10 µm	2.1 × 30	600630
10 µm	4.6 × 30	600060

## G-column シリーズ

G-column G-100 0.5  $\mu\text{m}$ 

Length		Cat. No.
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	110503
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	110506
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	110509
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	110603
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	110606
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	110609

G-column G-100 1.0  $\mu\text{m}$ 

Length		Cat. No.
10 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	110703
10 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	110706
10 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	110709
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	110803
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	110806
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	110809
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	110903
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	110906
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	110909

G-column G-100 2.0  $\mu\text{m}$ 

Length		Cat. No.
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	111003
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	111006
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	111009
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	111103
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	111106
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	111109

G-column G-100 3.0  $\mu\text{m}$ 

Length		Cat. No.
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	111203
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	111206
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	111209
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	111303
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	111306
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	111309

G-column G-100 5.0  $\mu\text{m}$ 

Length		Cat. No.
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	111403
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	111406
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	111409
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	111503
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	111506
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	111509

**G-column G-205 0.1  $\mu$ m**

Length		Cat. No.
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	120103
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	120106
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	120109
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	120203
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	120206
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	120209

**G-column G-205 0.5  $\mu$ m**

Length		Cat. No.
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	120503
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	120506
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	120509
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	120603
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	120606
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	120609

**G-column G-205 1.0  $\mu$ m**

Length		Cat. No.
10 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	120703
10 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	120706
10 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	120709
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	120803
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	120806
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	120809
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	120903
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	120906
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	120909

**G-column G-205 2.0  $\mu$ m**

Length		Cat. No.
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	121003
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	121006
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	121009
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	121103
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	121106
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	121109

**G-column G-205 5.0  $\mu$ m**

Length		Cat. No.
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	121403
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	121406
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	121409
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	121503
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	121506
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	121509

**G-column G-230 0.5  $\mu$ m**

Length		Cat. No.
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	130503
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	130506
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	130509
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	130603
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	130606
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	130609

**G-column G-230 1.0  $\mu$ m**

Length		Cat. No.
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	130803
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	130806
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	130809
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	130903
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	130906
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	130909

**G-column G-230 2.0  $\mu$ m**

Length		Cat. No.
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	131003
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	131006
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	131009
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	131103
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	131106
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	131109

**G-column G-250 0.5  $\mu$ m**

Length		Cat. No.
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	140503
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	140506
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	140509
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	140603
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	140606
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	140609

**G-column G-250 1.0  $\mu$ m**

Length		Cat. No.
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	140803
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	140806
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	140809
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	140903
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	140906
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	140909

**G-column G-300 0.5 µm**

Length		Cat. No.
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	150503
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	150506
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	150509
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	150603
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	150606
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	150609

**G-column G-300 1.0 µm**

Length		Cat. No.
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	150803
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	150806
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	150809
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	150903
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	150906
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	150909

**G-column G-300 2.0 µm**

Length		Cat. No.
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	151003
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	151006
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	151009
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	151103
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	151106
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	151109

**G-column G-450 1.0 µm**

Length		Cat. No.
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	160803
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	160806
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	160809
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	160903
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	160906
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	160909

**G-column G-950 25.0 µm**

Length		Cat. No.
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	181603
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	181606
20 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	181609
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-5 (0.25 mm I.D.)接続	181703
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-6 (0.32 mm I.D.)接続	181706
40 m	ステンレス接続管仕様: RN-7 (0.53 mm I.D.)接続	181709

**G-column 部品類**

Model	Specification (quantity)	Cat. No.
CH-8	カラムホルダー: 40 m×2 本連結時格納用 (1 本)	460500
SC-1	ステンレス製接続管、注入口側、検出器側 (各 1 本)	420500